



**ROSNER**  
professional wood coatings



**ROSNER**

NaturExpert

## Mit Sicherheit im Trend.

Geölte und gewachste Flächen erfreuen sich größter Beliebtheit, da sie Ausdruck einer modernen, ökologischen und nachhaltigen Lebensweise in der Gesellschaft sind.

Bei der Verarbeitung von Ölen und Wachsen spielt neben den speziellen Eigenschaften, wie Applikation, Trocknung und Beständigkeit, auch die Sicherheit eine große Rolle. Viele auf dem Markt verfügbare Produkte neigen aufgrund der chemischen Zusammensetzung zur Selbstentzündung, d.h. die aushärtenden Öle und Wachse, z.B. Leinöl, erzeugen durch direkte Oxidation mit Luftsauerstoff Wärme. Kann diese bei den getränkten und zusammengeknüllten Lappen oder Schwämmen nicht entweichen, besteht die Gefahr von einem Schwelbrand.

Rosner bietet dem Verarbeiter ein vielfältiges Produktportfolio an Ölen und Wachsen auf Lösemittel- oder Wasserbasis für alle Anwendungsgebiete im Innenbereich – ohne der Gefahr einer Selbstentzündung. Abschließend wird dieses Sortiment mit Produkten für die Unterhaltspflege und Reinigung ergänzt, so dass man als Verarbeiter von Rosner NaturExpert Produkten mit Sicherheit im Trend liegt.



## NaturExpert Öle und Wachse für den Innenbereich

### Rosner NaturExpert Hartöl

Niedrigviskose-Hartölkombination auf Basis von pflanzlichen Ölen, Fettsäuren, Balsamharzen und ätherischen Ölen. Erhält die Offenporigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulation des natürlichen Holzes.

#### Eigenschaften:

- Trocknung: griffest nach ca. 1,5h, durchgetrocknet nach ca. 24h
- Gute Diffusionsfähigkeit
- Hohe Eindringtiefe
- Aromaten- und biozidfrei
- Wasserabweisend und abriebfest
- Sehr gute Anfeuerung
- Auch für Fußböden und Treppen, sowie Kork- und Natursteinböden und gebleichte Untergründe geeignet
- Auch 2K verarbeitbar mit Rosner NaturExpert Öl-Härter

### NaturExpert HydRo Holzöl

Wasserbasierendes und geruchsmildes Holzöl mit guter Imprägniertiefe und UV Schutz sowie äußerst geringer Anfeuerung. Erhält die Offenporigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulation des natürlichen Holzes.

#### Eigenschaften:

- Trocknung: griffest nach ca. 1,5h, durchgetrocknet nach ca. 12h
- Gute Diffusionsfähigkeit
- Aromaten- und biozidfrei
- Wasserabweisend und abriebfest
- VOC <1%
- Naturmatt
- Auch für Fußböden und Treppen geeignet, sowie für den geschützten Außenbereich

### NaturExpert RoHolzwachs

Äußerst geruchsmildes, spritzbares Wachs auf Basis natürlicher und pflanzlicher Rohstoffe.

#### Eigenschaften:

- Trocknung: schleifbar nach ca. 0,5h, stapelbar nach ca. 1h
- Gute Wasserbeständigkeit
- Angenehme, wachsartige Haptik
- Naturmattes Spritzbild mit Rohholzoptik
- Besonders für Kindermöbel und –spielzeug geeignet



## NaturExpert Hartwachs

Thixotropes Holzschutzwachs auf Basis pflanzlicher Hartwachskomponenten (Carnauba- und Candelillawachs) und natürlicher Rohstoffe in pastöser Form. Erhält die Offenporigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulation des natürlichen Holzes.

### Eigenschaften:

- Trocknung: griffest sofort, durchgetrocknet nach ca. 24h
- Antistatisch
- Aromaten- und biozidfrei
- Wasserfest
- Sehr gute Anfeuerung
- Auch für Fußböden und Treppen, sowie für die Restauration und zum Schutz von rohen und gebeizten Hölzern, lackierten Flächen, Kork- und Natursteinböden und Leder geeignet

## NaturExpert Hartwachsöl

Niedrigviskose Hartöl-Wachs-Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen, Fettsäuren, Wachsen (z.B. Carnaubawachs) und ätherischen Ölen.

### Eigenschaften:

- Trocknung: griffest nach ca. 1,5h, durchgetrocknet nach ca. 24h
- Gute Diffusionsfähigkeit
- Aromaten- und biozidfrei
- Wasserabweisend und abriebfest
- Sehr gute Anfeuerung
- Auch für Fußböden und Treppen, sowie Kork- und Natursteinböden und gebleichte Untergründe geeignet
- Auch 2K verarbeitbar mit Rosner NaturExpert Öl-Härter

## NaturExpert Hartwachsöl Extra

Niedrigviskose Hartöl-Wachs-Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen, Fettsäuren, Wachsen (z.B. Carnaubawachs) und ätherischen Ölen für höchste Ansprüche an die bestehende Fläche.

### Eigenschaften:

- Trocknung: griffest nach 1,5-2h, durchgetrocknet nach ca. 24h
- Sehr hohe Eindringtiefe
- Aromaten- und biozidfrei
- Stark wasserabweisend und abriebfest
- Sehr gute Anfeuerung
- Auch für Fußböden und Treppen, sowie Kork- und Natursteinböden und gebleichte Untergründe geeignet
- Widerstandsfähig gegen Wasser, Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, o.ä. gemäß DIN 68861-1A

Alle oben genannten Produkte erfüllen die Normen DIN EN 71-3 und somit für Kinderspielspielzeug geeignet und sind zudem speichel- und schweißecht nach DIN 53160, sowie frei von Aromaten und Bioziden.

## NaturExpert Tönkonzentrat

Farbkonzentrate zur Abtönung von NaturExpert Produkten, außer HydRo Holzöl. Die einzelnen Konzentrate sind in jedem Verhältnis untereinander mischbar.

### Farbtöne:

Ebenholz, Weiß, Kastanie, Nussbaum, Rot, Gelb, Blau

## NaturExpert Öl-Härter

Reaktionskomponente für ausgewählte NaturExpert Produkte. Beschleunigt die Durchtrocknung und erhöht die mechanische und chemische Beständigkeit der Oberfläche.

## Reinigung und Pflege

### NaturExpert Holzpflegeöl

Auf Basis pflanzlicher Öle für eine optimale Oberflächenpflege von geölten und gewachsten Oberflächen. Es entfernt Wasser- und Alkoholflecken. Kratzer und Schrammen können egalisiert werden.

### NaturExpert Wischpflege

Bodenreinigungs- und Pflegemittel für geölte und gewachste Fußböden. Enthält reinigende und pflegende Inhaltsstoffe, ist selbstglänzend und schmutzabweisend.

## PROFESSIONAL WOOD COATINGS.

Als Spezialist für Holzoberflächen steht die Marke ROSNER seit 100 Jahren für die Verbindung von Produktqualität mit den Anforderungen von Handwerk und Industrie. Seit 2010 gehört ROSNER zur Mipa Gruppe, die an acht Standorten im In- und Ausland neben Holzlacken auch Fahrzeugreparaturlacke, industrielle Beschichtungen sowie Bautenfarben produziert.

Neben der Kernkompetenz in Beizen erstreckt sich das ROSNER Produktsortiment von klassischen bis hochkomplexen 1K oder 2K wasser- und lösemittelhaltigen Lacksystemen, Ölen und Wachsen bis hin zu verschiedensten Zusatzartikeln für holzverarbeitende Betriebe. Gleichzeitig stellt Rosner heute Systemlösungen für nahezu alle Einsatzbereiche auf Holz zur Verfügung.



@rosnercoatings