



ROSNER
professional wood coatings

Aqua Kalkpaste

Informacje techniczne

- Charakterystyka:** Dyspersja białych pigmentów i żywic w mieszaninie woda/alkohol. Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe instrukcje.
- Obszar zastosowania:** **Aqua Kalkpaste** służy do indywidualnego kształtowania wapnowanych powierzchni mebli. Ze względu na specjalne ustawienie, materiał przyczepia się do porów lub zagłębień w drewnie. Nadaje się do tego odpowiednio przygotowane drewno gruboporowe z drzew liściastych lub strukturyzowane drewno z drzew iglastych.
- Podłoże:** Odpowiednie są powierzchnie drewniane bejcowane i zagruntowane. Aby zapobiec wypływowi garbników oraz plamom i uzyskać wyraźny efekt porów, zaleca się dwukrotne gruntowanie ze szlifowaniem międzyoperacyjnym P 220. Aby drewno pozostało otwartoporowe, zaleca się rozcieńczyć podkład 10-20% rozcieńczalnika. Wstępnie przygotowane powierzchnie muszą być suche, czyste i nadające się do obrabiania.
- Aplikacja:** **Aqua Kalkpaste** musi być starannie wymieszany przed każdą aplikacją. Nakłada się go pędzlem, najpierw w poprzek, a następnie wzdłuż słoju lekko zeszlifowanej powierzchni. Po wyschnięciu **Aqua Kalkpaste**, pożądany efekt uzyskuje się przez szlifowanie włókniną ścierną. Następnie aplikuje się kolejną warstwę lakieru. W razie potrzeby **Aqua Kalkpaste** może być rozpuszczona i usunięta wilgotną szmatką. Prosimy używać tylko czystych, wolnych od rdzy narzędzi.
- Rozcieńczalnik:** **Aqua Kalkpaste** jest dostarczany w stanie gotowym do aplikacji i nie powinien być rozcieńczany.
- Wydajność:** ok. 100 ml/m² w zależności od oczekiwanego efektu oraz rodzaju podłoża.
- Czas przydatności do użycia:** pyłosuchy: ok. 30 min. (20°C/65% względnej wilgotności powietrza)
gotowy do lakierowania: ok. 3-4 godz. (20°C/65% względnej wilgotności powietrza)
Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.
- Gruntowanie i lakierowanie:** **Seria DuoCryl, HydRo** i lakiery **1K**.
- Czyszczenie urządzeń:** Urządzenia bezpośrednio po użyciu umyć wodą.
- Przechowywanie:** W oryginalnie zamkniętym opakowaniu **Aqua Kalkpaste** może być przechowywany min. 2 lata. Przechowywać w chłodnym, ale chronionym przed mrozem miejscu. Dobrze zamykać otwarte pojemniki.

Prosimy odwrócić kartkę!



ROSNER
professional wood coatings

Aqua Kalkpaste

Informacje techniczne

Uwagi prawne:

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych dla robot budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności.

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie.

Wersja 07/24